


Bereitgestellte Dienste

SMTP/IMAP

Für SMTP und IMAP besteht für die meisten gehosteten Domains ein autoconfig für Thunderbird. Thunderbird Benutzer müssen hierzu nur den Anzeigenamen, Benutzernamen und Passwort angeben. Alle anderen tragen ein:



Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

☒ Passwort speichern

Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden


Posteingangs-Server: IMAP quad.logout.de SSL

Postausgangs-Server: SMTP quad.logout.de SSL

Benutzername: example@logout.de

Server	quad.logout.de
TLS/SSL	einschalten
Benutzername	ihre e-Mail-Adresse
Passwort	ihr e-Mail-Passwort

SFTP



Anmeldung

Neues Verbindungsziel

Sitzung

Übertragungsprotokoll: SFTP

Rechnername: Portnummer:

Benutzername: Kennwort:

Server	quad.logout.de
Port	22
Login	in Froxlor vergebener Login oder Froxlor-Login

DNS

A und AAAA sind nötig für Web-Hosting

MX und TXT für Mail Hosting

A	152.53.204.89
AAAA	2a00:11c0:5f:3892:7458:b611:8cf:efb
MX	10 quad.logout.de
TXT	v=spf1 mx a:slim.webnmail.de -all exp=spfexplain.webnmail.de

Froxlor

Dieses System wird mit der Software [Froxlor](#) verwaltet.

<https://quad.logout.de/froxlor>

Webmailer

Unterwegs kann mit [Roundcube](#) auf die Mails zugegriffen werden.

Zugangsdaten wie bei IMAP/SMTP.

Dieser Dienst erlaubt zudem auch das Bearbeiten Server-basierter Mail-Filter. Das heisst dass damit Mails bereits direkt beim Empfang z.B. in entsprechende Ordner sortiert werden können.

<https://quad.logout.de/roundcube>

Meine IP-Adresse

IP Abfrage

<http://ip.logout.de/ip.php> Zeigt die externe IP an mit der die Seite aufgerufen wurde.

<http://ip4.logout.de/ip.php> Zeigt die externe IPv4 an mit der diese Seite aufgerufen wurde.

<http://ip6.logout.de/ip.php> Zeigt die externe IPv6 an mit der diese Seite aufgerufen wurde.

<https://ip.logout.de/ipv.php> Zeigt die externe IPv4 und IPv6 an mit der diese Seite aufgerufen wurde. Eingeschaltetes Javascript wird hierfür benötigt.

<https://ip.logout.de/ipc.php> Zusätzlich mit Infos aus der GeoLite2 Datenbank. Der Lookup geschieht lokal und wird nicht an externe delegiert!

<https://ip.logout.de/ipi.php> Diese Version setzt auf iFrames und kommt ohne Javascript aus. Allerdings gibt es bei Single-Stack Anschlüssen zu einem komischen „Bild“ für die 2. IP die dann ja nicht geladen werden kann.

<https://ip.logout.de/ips.php> Diese Version basiert auf svg Grafiken die on-the-fly erstellt werden.

Mail Echo

Sende eine Mail an echo@webnmail.de und erhalte umgehend eine Antwort die nur die Header der dort hingeesendeten Mail beinhaltet. Es ist ein Rate-Limit implementiert, nach einer Mail werden weitere Mails für 5 Minuten stillschweigend ignoriert. Mails von Domains ohne SPF Record werden auch ignoriert.

Das verwendete Script ist [Mailecho](#)

From:

<https://quad.logout.de/> - **quad.logout.de**

Permanent link:

<https://quad.logout.de/dienste?rev=1793182907>

Last update: **2026/10/28 10:21**

